

Technische Daten im Überblick

	NEOREST AC 2.0	NEOREST EW 2.0	WASHLET™ SG 2.0	WASHLET™ RW	WASHLET™ SW	WASHLET™ RX EWATER+	WASHLET™ SX EWATER+	WASHLET™ RG	WASHLET™ RG Lite*	WASHLET™ GL 2.0*	WASHLET™ EK 2.0*
											
WARMWASSERDUSCHE	Durchflussmenge Komfortdusche	0,27 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,60l/min								
	Durchflussmenge Soft	0,27 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,55l/min								
	Durchflussmenge Ladydusche	0,29 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,55l/min							
	Durchlauferhitzer	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Warmwasserspeicher										0,7l
	Warmwasserzufuhr	unbegrenzt	40 Sekunden								
	Regulierbare Wassertemperatur	30 bis 40°C	35 bis 40°C	35 bis 40°C	35 bis 40°C	35 bis 40°C	30 bis 40°C				
Nachheizzeit Wassertank										ca. 15 min	
KOMFORT	Beheizbarer Sitz, individuell regulierbare Temperatur	28 bis 36°C									
	Deodoriser – Leistung Filtersystem	0,16 m³/min	0,16 m³/min	0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	0,16 m³/min	0,16 m³/min
	Trockner mit einstellbarer Temperatur	35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min	35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min	35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min	37 bis 55°C ca. 0,29 m³/min						37 bis 55°C ca. 0,27 m³/min
ANSCHLÜSSE	Stromanschluss erforderlich	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Wasseranschlussdruck	1 bis 10 Bar									
	Leistungsaufnahme	1.289–1.527 W	1.289–1.527 W	1.290–1.528 W	1.455–1.468 W	1.437–1.459 W	1.482–1.495 W	1.480–1.494 W	276–321 W		
	Anschlusswerte	220–240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz						
ECO	EN 1717 (Trinkwassersicherheit)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* mit seitlichen oder verdeckten Anschlüssen

WC/WASHLET™ Kombinationen

	NEOREST AC 2.0	NEOREST EW 2.0	WASHLET™ SG 2.0	WASHLET™ RW	WASHLET™ SW	WASHLET™ RX EWATER+	WASHLET™ SX EWATER+	WASHLET™ RG	WASHLET™ RG Lite		WASHLET™ GL 2.0		WASHLET™ EK 2.0	
									mit verdeckten Anschlüssen	mit seitlichen Anschlüssen	mit verdeckten Anschlüssen	mit seitlichen Anschlüssen	mit verdeckten Anschlüssen	mit seitlichen Anschlüssen
WC	WC NEOREST AC 2.0 mit Zirkonbeschichtung	•												
	WC NEOREST EW		•											
	WC SG			•										
	WC RP				• CW542EY		• CW542EY			• CW552Y				
	WC SP					• CW522EY		• CW522EY						
	WC GP							• CW553EY	• CW553EY	• CW553Y				
	WC MH										• CW162YH	•	• CW162YH	•
	WC NC									•		•		•
WC ES									•		•		•	